

Technisches Datenblatt

ME317

KLEBEBAND KP

ADHESIVE TAPE POWER PAPER

29-01-2026 / V 3

Beschreibung

Dieses einseitig selbstklebende Papierklebeband dient zur luftdichten Verklebung von Dampfbremsen und Bahnen im Innenbereich sowie für OSB-Plattenstöße und Abdeckung von Einblaslöchern.

Material:

Kraftpapier Schutzbeschichtung und einer lösemittelfreien modifizierter Acrylat-Dispersion.

Ausführung:

ME317 wird als 40 m Rollenware geliefert. Farbe: Gelb



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Von Hand abreißbar
- Schnelle und gerade Verlegung, einfaches Handling
- Stabiles Kraftpapier

Lieferform

Bestell-Nr.	Breite in mm	Rollenlänge in m	Inhalt Lieferkarton	Inhalt Lieferkarton
			Rollen	insg. in m
ME317504605	60	40	8	320,00

Anwendung

Vorbereitung:

Die Haftflächen müssen trocken, frei von Öl, Fett, Staub und sonstigen antiadhäsiven Bestandteilen sein.

Auf stark porösen und feuchten Untergründen, sowie bei sehr niedrigen Temperaturen empfehlen wir einen Voranstrich mit ME904 Butyl- & Bitumenprimer Öko.

Verarbeitung:

Das Klebeband wird von der Spule abgerollt, mit der vollflächigen Klebung auf den angrenzenden Baukörper oder der Folie verklebt und mit einem Andruckroller angerollt. Für die Verklebung ist ggf. ein geeigneter Primer zu verwenden.

Es ist darauf zu achten, dass bei wind- und luftdichten Verklebungen die Folien und das Klebeband spannungs- und faltenfrei verlegt sind. Bei Einblasdämmung empfehlen wir das Klebeband in Sparrenrichtung zu verlegen.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com.

Technisches Datenblatt

ME317

KLEBEBAND KP

Zertifizierungen

