


T-LE SB FRN F2401 AVU FAB 12F SKG LS EST 5017351




Produktdetails	
Produktbasisklassen	Rahmenteile
Produkt-Funktionsgruppe	Einzelschließblech
Produktgruppe	Schließblech
	Hauptverriegelung
Produkt	Falle-Riegel ohne Einsatzwinkel

Spezifikation	
Rahmenprofil ⓘ	F2401
Stulpart Rahmenteil ⓘ	Flachstulp
Stulpbreite Rahmenteil ⓘ	24 mm
Stulpende Rahmenteil ⓘ	Eckig
Ausführung/Länge ⓘ	Standard
Anpressdruck Rahmenteil ⓘ	Standard
Einsatzwinkel ⓘ	Nachrüstbar
Abstandsmaß Rahmenteil ⓘ	85 - 94 mm
Auslöser ⓘ	Nachrüstbar (Auslöser AV3/ AVP)
Ausführung Magnetauslöser ⓘ	Magnetauslöser 13 UMV
Fallenauflaufbrücke ⓘ	Mit Fallenauflaufbrücke
Länge Fallenauflauf	12.1 mm
Riegeltyp Rahmenteil ⓘ	1 x Falle-Riegel
Verstellung Nebenverriegelung ⓘ	Ohne Verstellung
DIN Richtung ⓘ	DIN links ⓘ
Oberfläche ⓘ	Edelstahl EST
Tasche ⓘ	Mit Tasche
Endkappe ⓘ	Ohne Endkappe
Befestigungsart ⓘ	Standard Beschlagsschraube
Mindestabnahmemenge ⓘ	50 Stück

Zertifizierung	
Zertifizierung SKG ⓘ	SKG **


T-LE SB FRN F2401 AVU FAB 12F SKG LS EST 5017351



Die folgenden Zeichnungen zeigen die Ausführung in DIN rechts. Die Variante in DIN links ist spiegelbildlich zu betrachten.

Allgemeine Vermaung



G = Griffhhe



Schraubmae

G = Griffhhe


T-LE SB FRN F2401 AVU FAB 12F SKG LS EST 5017351

**Ansichten**

Ø 12


Fräsmaße

G = Griffhöhe




T-LE SB FRN F2401 AVU FAB 12F SKG LS EST 5017351


Einbaulage




A - A



B - B



C - C



D - D


T-LE SB FRN F2401 AVU FAB 12F SKG LS EST 5017351

Legende


Abstandsmaß Rahmenteil	Gibt den Bereich an, für welches Abstandsmaß der Mehrfachverriegelung das Rahmenteil geeignet ist.
Anpressdruck Rahmenteil	Beschreibt wie viel Anpressdruck das Rahmenteil in Nullstellung besitzt.
Ausführung/Länge	Bezeichnet die senkrechte Länge des Rahmenteils.
Ausführung Magnetauslöser	Beschreibt welche Ausführung des Magnetauslösers nachgerüstet werden kann, bzw welche Ausführung verbaut ist.
Auslöser	Gibt an, ob ein Auslöser für Automatik-Verriegelungen nachgerüstet werden kann bzw. ob dieser bereits vormontiert ist.
Befestigungsart	Gibt die Art der Befestigung an, womit die Winkhaus Komponenten am Türelement befestigt werden.
DIN Richtung	Die DIN-Richtung entspricht der Drehrichtung des Türflügels. Bei der Angabe der DIN steht der Betrachter immer an der Türseite, an welcher die Türbänder angebracht bzw. sichtbar sind.

[DIN links](#)

DIN links innenöffnend



DIN links außenöffnend



Einsatzwinkel	Gibt die Ausführung des verstellbaren Elements am Rahmenteil an, in welches die Falle einklinkt.
Endkappe	Gibt an, ob eine Endkappe am Rahmenteil vormontiert ist.
Fallenauflaufbrücke	Eine sogenannte Fallenrutsche verbessert das Gleiten der Falle beim Öffnen und Schließen der Tür, speziell mit elektrischen Türöffnern.
Mindestabnahmemenge	Gibt die zu bestellende Mindestmenge des Produktes bei jeder Bestellung an. Überschreitungen (auch einstellige) sind problemlos möglich.
Oberfläche	Beschreibt die Oberfläche und Beschichtung der Stulpe.

T-LE SB FRN F2401 AVU FAB 12F SKG LS EST 5017351

Rahmenprofil	Beschreibt die Stulpart, die Stulpbreite sowie die Profilanpassung des Rahmentails.
Riegeltyp Rahmenteil	Beschreibt die Anzahl und die Art von den Nebenverriegelungselementen (z.B. Schwenkriegel, Bolzen, Rastexzenter) für die das Rahmenteil verwendet werden kann.
Stulpart Rahmenteil	Bezeichnet das Profil der im senkrechten Falz des Türrahmens sichtbaren Metallfläche des Rahmentails.
Stulpbreite Rahmenteil	Bezeichnet den waagerechten Abstand von der linken Stulpkante zur rechten Stulpkante.
Stulpende Rahmenteil	Gibt an, ob die Stulpen ein abgerundetes oder eckiges Stulpende besitzen.
Tasche	Gibt an, ob und weche Ausführung von Taschen an den Durchbrüchen der Nebenverriegelungselemente verbaut sind.
Verstellung Nebenverriegelung	Gibt an, ob sich die Verstellplatten zur Anpressdruckverstellung auf der Innenseite oder auf der Außenseite des Rahmentails befinden.
Zertifizierung SKG	Bescheinigt die Anerkennung und die Klasse der Winkhaus Komponenten durch das Prüfinstitut SKG-IKOB.