

Technisches Datenblatt

PR101

RUNDSCHNUR PU

BACKING ROD PU

12-02-2026 / V 2

Beschreibung

PR101 Rundschnur PU eignet sich als Hinterfüllmaterial für Fugen aller Art. Im Besonderen für Fugen mit unterschiedlichen Breiten, da das Profil eine höhere Druckverformung zulässt



Eigenschaften und Hauptvorteile

- Höhere Druckverformung
- Höhere Stauchhärte
- Breiteres Einsatzgebiet

Lieferform

Bestell-Nr.	Rundschnur Ø in mm	Einzelchnur Länge in m	Inhalt Lieferkarton in Stück
PR101303966	15	1,00	800
PR101303967	20	1,00	450
PR101303968	25	1,00	350
PR101303969	30	1,00	200
PR101303970	40	1,00	120
PR101303971	50	1,00	90

Technische Information

Chemische Basis	offenzelliges Schaumstoffprofil
Bruchdehnung	170%
Temperaturbeständigkeit	-40°C bis +70°C
Material	PR101 ist ein offenzelliges Polyurethan-Schaumstoffprofil.

Gewährleistung

Vorstehenden Angaben können nur allgemeine Hinweise sein. Wegen der außerhalb unseres Einflusses liegenden Verarbeitungs- und Anwendungsbedingungen und der Vielzahl der unterschiedlichen Materialien sind ausreichende Eigenversuche durchzuführen, um das Material auf seine Eignung in der jeweiligen Anwendung zu prüfen. Technische Änderungen vorbehalten. Die aktuellste Version finden Sie unter www.illbruck.com.

Gesundheits- und Sicherheitsvorkehrungen

Die aktuellste Version des Sicherheitsdatenblattes finden Sie unter www.illbruck.com.

Technisches Datenblatt

PR101

RUNDSCHNUR PU

Technischer Kundendienst

Auf Wunsch steht Ihnen die Tremco CPG Germany Anwendungstechnik unter 02203 57550-600 zur Verfügung.